



FICHA TÉCNICA

rev. 06 of 09/11/10

SUPERVINILCOL/V oscuro/ claro

code SO7576/SO7577

DATOS TÉCNICOS

(referidos a temperatura ambiente de +23° C y humedad relativa del aire del 65%)

Aspecto	pasta amarillo / marrón
Viscosidad	1.400 ± 400 Poise
Temperatura mínima de aplicación	15 °C
Tiempo abierto	8-12 min.
Lijado después de	2-5 Days
Resistencia a la temperatura	desde 0°C hasta +60°C
Rendimiento medio	1,0 - 1,4 m ² /kg.
Tools cleaning	agua Caliente
VOC	2,5% ± 1.0%

DESCRIPCIÓN

SUPERVINILCOL/V es una cola vinílica de dispersión acuosa con un bajo contenido de humedad, para la puesta del parquet en bajo fondos cementados absorbentes. El producto es adaptado a la puesta de listones, tablas, mosaicos, lamparquet e imitación de parquet de pequeño formato.

Confección: Cubo de 21 kg

CALIDAD Y PREPARACIÓN DE LA BASE

El bajo fondo debe ser plano y estar seco (humedad máx. permitida: 2%) con una superficie rugosa, pero no sujeta a pulverización o agrietamiento. En caso contrario es necesario limpiar bien y proceder a un tratamiento que consolide con nuestro primer UNIVERSAL (atenerse al correspondiente boletín técnico).

FORMA DE USO

Extender la cola cada vez sobre una parte de superficie que permita la puesta del parquet en 10 minutos. Proceder a la puesta mediante un ligero movimiento de deslizamiento, batiendo sobre elementos del parquet para fijarlos. Es indispensable que la superficie que hay encolar esté completamente impregnada por la cola. El suelo puede ser lijado solamente después de que la cola haya agarrado.

ADVERTENCIAS

Antes de la puesta se recomienda controlar no sólo la humedad del bajo fondo, sino también la humedad de la madera, que debe ser del 9% ± 2.

- Sería aconsejable que la madera fuera ambientada al menos 24 horas en el local en el que vaya a efectuarse la puesta, y que el producto esté aclimatado a la temperatura del ambiente.
- El tiempo de agarre está fuertemente influenciado por las condiciones de humedad ambientales.
- El encolado tiene que efectuarse a una temperatura no inferior a los +15° C. y con un grado de humedad ambiental desde 30% hasta 70%.
- La duración útil de la cola y el tiempo de endurecimiento pueden variar notablemente dependiendo de la temperatura.
- El rendimiento del producto está en relación al grado de absorbencia de la base.
- Los residuos de cola fresca sobre el pavimento pueden ser eliminados rápidamente con agua caliente. En el caso de cola endurecida eliminar mecánicamente.

! Evitar el hielo!

! No tirar residuos en el suelo o en las alfombras!

El producto se conserva 12 meses si está almacenado en un lugar fresco y seco, en sus envases originales no abiertos.

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestro saber y nuestras mejores experiencias, y se consideran suministradas sin ninguna garantía, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están fuera de nuestro control.